

Tipo reforçado florestal

Dados técnicos	CMRF 1,30	CMRF 1,40	CMRF 1,50	CMRF 1,60	CMRF 1,80
Código	20100801	20100802	20100803	20100804	20100805
Espessura do Chassis	6mm	6mm	8mm	8mm	8mm
Largura de trabalho (m)	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80
Correntes de Corte	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Facas de corte	Opção	Opção	Opção	Opção	Opção
Potencia grupo reductor (hp)	60	60	60	60	100
Nº correntes - espessura	2 – 16mm	2 – 16mm	2 – 19mm	2 – 19mm	2 – 19mm
Largura exterior (m)	1,45	1,55	1,65	1,75	1,95
Cardan	Embr. T40	Embr. T40	Embr. T50	Embr. T50	Embr. T60
Peso (Kg)	360	385	450	480	600
Potência necessária (hp)	35 – 55	50 – 70	60 – 80	70 – 90	80 - 110

Principais Vantagens:

- * Rastos com regulação de altura;
- * Engate rápido das correntes;
- * Proteção frontal e traseira;
- * 3º Ponto oscilante;
- * Estrutura em aço totalmente reforçada;
- * Design traseiro curvo deixando a máquina mais compacta e mais fácil de utilizar;
- * Limitador de esforço em fusível (0,90 a 1,20), limitador de esforço em embraiagem (restantes modelos);
- * Correntes de corte em aço de alta resistência;
- * Facas em aço de alta resistência;
- * Rentabilidade garantida;
- * Produção de matéria biodegradável.

